

IMESA Mod. 54CE. Torno de corte.

- Con más de 50 años de experiencia en tornos de corte de alta calidad, hoy IMESA lidera el desarrollo de una amplia gama de productos caracterizados por diseños estructurales robustos, alineaciones perfectas, automatización sofisticada y controles precisos del grupo de corte: Tornos de corte de rango completo diseñados para una carga de trabajo intensiva y de alta productividad. Desde el nivel de entrada hasta máquinas avanzadas para procesos de corte y conversión.



- El 54CE ha sido concebido y desarrollado para ofrecer al usuario final una relación valor-calidad óptima, que no tiene rival en el mercado de la cortadora de troncos, y lo lleva a ser único en su tipo.
- El 54CE satisface las necesidades de nivel de entrada de los clientes en todo el mundo, en todos los mercados.
- El 54CE viene con un paquete de seguridad completo, que incluye el distintivo CE, la pantalla táctil del operador y la expansión neumática eje además del mecanismo de bloqueo externo que crea un sistema de doble bloqueo para máxima precisión.
- Hay un sistema de lubricación programable y sistema de afilado (ambos lados de la cuchilla). Cada fase de corte puede ser programada a una velocidad diferente para maximizar la calidad del corte.
- La velocidad y la dirección de la cuchilla y la rotación del rodillo pueden ser ajustado independientemente y guardado en la programación también.
- La cortadora ha sido desarrollada con un mecanismo de posicionamiento de la cuchilla de alta precisión, otra característica que forma parte del estándar de alta calidad de IMESA ofrecido por el 54CE.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

- Lubricación programable.
- Doble afilado lateral.
- Eje en voladizo.
- Más de 200 programas de corte.



Características técnicas:

- Programa de corte totalmente programable.
- Integrado a través de PLC para un cómodo control y configuración de la máquina. Interfaz de usuario con pantalla táctil.
- Desplazamiento y ajuste de corte de velocidad múltiple controlado por MOTORES SIN ESCOBILLAS para un posicionamiento absoluto.
- Lubricación programable de la cuchilla y afilado de doble cara.
- Eje estándar de 3 ". Diferentes tamaños bajo pedido a partir de 2 ".
- Tolerancia en el posicionamiento longitudinal de la cuchilla +/- 0,1 mm (0,003").
- Potencia instalada a partir de 4kW.
- Control de velocidad de rotación de la cuchilla y el mandrino, ajustable individualmente, en cualquier dirección.



	Diámetro de la cuchilla	OD Máximo	Ancho de operación	Potencia instalada	Ángulo de corte	Eje	Peso
54CE-500	500	400	1600-2200	4-5.5	Manual	2"-3"	800
54CE-600	600	500	1600-2200	4-5.5	Manual	2"-3"	900

Altura:	1320 mm.	Ancho:	2650 mm.
Profundidad:	1350 mm.	Peso:	950 kg.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnova.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnova.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnova.com.mx

www.rnova.com.mx



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx