

CHIESA Mod. TTM Belt.
Máquina troqueladora hidráulica.

Especificaciones técnicas:

Características principales de las troqueladoras de cinta TTM:

- Distancia entre planos 220 mm, carrera del pistón 190 mm;
- Control numérico de avance de material y automatización de máquinas;
- Alimentador de pinzas;
- Cinta de corte;
- Topes mecánicos;
- Movimiento de desgaste de la correa.

Características técnicas de las troqueladoras de cinta TTM.

TTM	Área de trabajo (mm)	Potencia (Ton.)	Dimensiones (HXLXP)
A/B	1600X600	80	2250X2740X3650
B/B	1600X800	80	2250X2750X4050
C/B	1600X800	100	2250X2740X4050
D/B	1600X800	150	2250X2750X4050
E/B	1600X1000	80	2250X2750X4450
F/B	1600X1000	100	2250X2750X4450
G/B	1600X1000	150	2250X2750X4450
H/B	1600X1000	100	2250X2750X4650
I/B	1600X1000	150	2250X2750X4650
L/B	1600X1200	100	2250X2750X4850
M/B	1600X1200	150	2250X2750X4850
N/B	2000X600	80	2250X3150X3650
O/B	2000X600	100	2250X3150X3650
P/B	2000X800	100	2250X3150X4050
Q/B	2000X800	150	2250X3150X4050
R/B	2000X800	200	2250X3150X4450
S/B	2000X1000	150	2250X3150X4450
T/B	2000X1000	200	2250X3150X4450

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnova.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnova.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnova.com.mx

www.rnova.com.mx



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnova.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnova.com.mx GDL: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnova.com.mx

www.rnova.com.mx