

IMESA 593 - Máquina laminadora con sistema de doble corte.

Línea de producción automática y electrónica para combinación de corte longitudinal y transversal, con características mecánicas de alto rendimiento.

Puede emplearse en todos los campos que requieran cortar en pequeñas hojas a partir de grandes hojas y rollos. Con este sistema, es posible cortar o cortar material en una sola operación.



De construcción sólida y diseñada para una habilidad extrema, esta máquina es un equipo esencial para cualquier departamento de corte, así como para las industrias del caucho, aislamiento, automoción, construcción y juntas en general.

Laminadora modelo 593 con sistema de doble corte, disponible en diferentes anchos desde 800 mm hasta 2000 mm.

Características:

- Brazos portarrollos, con tubo de acero y 2 bridas.
- Freno mecánico para ajuste de tensión del material.
- Sistema de corte posicionado manualmente mediante cuchillas circulares.
- N° 05 diam. Cuchillas circulares 160x70x2HSS.
- Portacuchillas N° 05.
- Dispositivo de contra-rodillo inferior.
- Dispositivo de elevación del eje de la hoja de accionamiento manual.
- Guías de material ajustables.
- Sistema de transporte operado por motor paso a paso.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

- Rodillos transportadores de elevación / descenso controlados neumáticamente.
- Control de longitud operado por codificador.
- Sistema de cizalla con ajustes de medición electrónicos.
- Grupo de cuchillas / contracuchillas ajustable.
- Velocidad de corte ajustable desde aprox. 0 a 15 m / min.
- Cabina de control separada.
- Sistema de control con autodiagnóstico de las principales funciones de la máquina.
- Cajas de protección de seguridad en policarbonato con micro interruptor de seguridad.
- Botón de parada de emergencia.
- Superficie inclinada para salida de pieza cortada.



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx