

IMESA K1-EASY. Laminadora.

- Nuestro modelo K1 EASY es una laminadora diseñada para laminar materiales flexibles o de espuma con película de transferencia. Especialmente adecuado para espumas, combina simplicidad y productividad. También disponible con desbobinadora externa.
 - Velocidad ajustable hasta 5 mts/min controlada por inversor.
 - Disponible para anchos de material de hasta 1600 mm.
 - Rollo de calandra superior térmico de hasta 60° C.
 - Dispositivo para verificar el material “efecto de rizado”.
 - Ajuste mecánico del espacio entre rodillos.
 - Freno mecánico para el ajuste de la tensión del rollo de película de transferencia.
 - Soporte de rollo adhesivo Ø máx. 300 mm, completo con eje de expansión de aire, dispositivo de sistema de bloqueo / liberación rápida y freno mecánico
 - Devanadera controlada por tensión, completa con eje de expansión de aire de Ø 75 mm y dispositivo de bloqueo / liberación rápida.
 - Portarrollos externo para el material a laminar, con freno mecánico (opcional).
1. Programación conducida por un dispositivo de control PLC.
 2. Contador electrónico de contadores con parada a la longitud programada.
 3. Eje porta-rollos para desenrollar los rollos de material a acoplar, completo de dos soportes de fijación con mango de bloqueo.
 4. Mesa de entrada equiparada con una guía con inclinación ajustable para mejorar la linealidad del material a laminar.
 5. Rodillo de calandria siliconado motorizado superior, con dispositivo de calentamiento y temperatura ajustable.
 6. Rodillo calefactor de silicona motorizado inferior: la distancia entre los rodillos puede ser ajustado usando un volante.
 7. Desbobinador superior para película adhesiva con eje expansor 3” completo de sistema de bloqueo rápido.
 8. Unidad de enrollador inferior para el material de acoplamiento con eje 3” completo de sistema de bloqueo rápido.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

Industrias:

- Textil y no tejidos.
- Llantera.
- Empaque.
- Aislamiento.
- Juntas.
- Construcción.
- Automotriz.
- Adhesivos.

Altura:	1620 mm.	Ancho:	2600 mm
Profundidad:	1230 mm.	Peso:	520 kg.



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx