

### OMAC Mod. E200. Horno.

• El Horno E200 OMAC® se utiliza en marroquinería para el secado en serie de cinturones, correas para bolsos y tiras de piel en general.

El Horno para E200 OMAC® está diseñado para secar en serie accesorios de marroquinería como correas y cinturones en piel.

Equipado con control de velocidad y temperatura e iluminado internamente, tiene una trayectoria lineal de 7,5 m en 4,5 m³ de volumen interno para un total de 68 posiciones disponibles.



#### Características técnicas:

- Control electrónico de la temperatura del aire y velocidad de avance de la cadena;
- Longitud máxima del cinturón 140 cm;
- 3 modos de apertura automática para alicates de carga y descarga;
- Posicionamiento fácil gracias a las ruedas auto bloqueantes;
- Temperatura máxima 75°;
- Potencia total de las resistencias 8000 Watt;
- Absorción total 8200 Watt.



Disponible también en la versión **E200 XL**, equipada con 68 posiciones para cinturones de longitud máxima 170 cm.

Opcional para todos los modelos:

- **Versión DUAL:** sistema de secado también a través de lámparas UV.

HORNO E 200 E 200 - E 200 XL Horno adecuado para secar una serie de cinturones y/o tiras de cuero para marroquinería, calzado, etc.

#### Principales características:

- Control electrónico de la temperatura y la velocidad de la cadena;
- Desarrollo de la trayectoria lineal de 7,5 m;
- Posibilidad de poner 65 cinturones;
- Dimensión cinturón máxima: 1.400 mm;
- la distancia entre ejes de pinza a pinza es de 90 mm;

#### R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: [ventas@rnovoa.com.mx](mailto:ventas@rnovoa.com.mx)

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: [mexico@rnovoa.com.mx](mailto:mexico@rnovoa.com.mx) GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

[guadalajara@rnovoa.com.mx](mailto:guadalajara@rnovoa.com.mx)

[www.rnovoa.com.mx](http://www.rnovoa.com.mx)

- Volumen interno de 4,5 m<sup>3</sup> de secado;
- Iluminación interior para una comprobación visual de todo el proceso de secado;
- 3 modos de apertura neumática de las pinzas de la carga y descarga;
- Posibilidad de desviar selectivamente el flujo de aire a trozos secos parcialmente coloreados;
- Facilidad de manipulación y posicionamiento gracias a las ruedas y las pies de bloqueo;
- La temperatura máxima de 700;
- Potencia nominal total de las resistencias de 8000 vatios;
- El consumo total de energía 8200 vatios.

#### Especificaciones técnicas:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Dimensiones</b> | 130 x 190 x 200 cm |
| <b>Peso</b>        | 700 Kg             |

#### Sectores de aplicación:

**Marroquinería**



#### R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: [ventas@rnovoa.com.mx](mailto:ventas@rnovoa.com.mx)

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: [mexico@rnovoa.com.mx](mailto:mexico@rnovoa.com.mx) GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

[guadalajara@rnovoa.com.mx](mailto:guadalajara@rnovoa.com.mx)

[www.rnovoa.com.mx](http://www.rnovoa.com.mx)