

Ficha técnica máquina Tienkang. Máquinas de inyección bicolor de TR/TPR/TPU.

- Tienkang es líder mundial en la fabricación de máquinas de inyección.
- Las máquinas de inyección de TR/TPU de Tienkang brindan gran confiabilidad, calidad, capacidad de producción para la fabricación de suelas de dama, caballero, niño, etc.
- Gran flexibilidad para la fabricación de diseños.
- En función del modelo, la máquina puede inyectar suelas tipo “sándwich”.
- Puede ser solicitada para la fabricación de TR/TPU en función de los requerimientos de la empresa.
- Máquinas con servomotores para lograr un gran ahorro de energía. En función del tipo de material a inyectar la capacidad de prensado puede ir de 100 a 200 toneladas según el modelo.
- Novoa cuenta con soporte, servicio técnico y refacciones originales.

Concepto	Unidad de medida	S1-3312B-2C-2S
Material		TPU
Material de la estación	Estaciones	2
Fuerza de sujeción unidad de presión	bar	210
Diámetro del cilindro de fuerza de sujeción	mm	350
Fuerza de prensado	Ton	200
Altura del molde	mm	60-200
(LXW) Espacio del molde	mm	380x420
Apertura de carrera	mm	340*
Altura de la boquilla	mm	30-90
Ángulo de rotación del molde superior		0-90°
Número de unidades de alimentación	No.	2
Presión de la unidad de inyección	bar	170
Diámetro del tornillo	mm	D50
Volumen máximo de inyección	Cm ³	750
Carrera máxima del tornillo	mm	390
Motor hidráulico	cc	600
Máxima presión de inyección	Kg/cm ²	1040
Potencia térmica	Kw	35.6 (8.9x4)
Potencia del motor del tanque de aceite	Kw/hp	22.5/30
Consumo eléctrico total	Kw	58.1
Dimensiones de la máquina (LxWxH)	M	4.2x3x2.6
Peso	Tons	12

*60 mm

****Información de referencia.** Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx

S1-3311B-2C modelo de serie de la máquina corresponde a una máquina estática, con sistema de alimentación por inyección, fuerza de prensado de 140 toneladas. S1-3311B-2C cuenta con dos posiciones de cabezal (0°-90°), con capacidad de producción monocolor y bicolor para suelas de TR, TPR y PVC.

S1-3312B-2C modelo de serie de la máquina, corresponde a una máquina estática con sistema de alimentación por inyección, fuerza de prensado de 200 toneladas. S1-3312B-2C cuenta con dos posiciones de cabezal (0°-90°), con capacidad de producción monocolor y bicolor para TR, TPR, PVC y TPU.

S1-3301B-3S modelo de serie de la máquina, corresponde a un modelo estático, sistema de alimentación por inyección, fuerza de prensado de 110 toneladas. S1-3301B-3S cuenta con capacidad de producción de suelas de TR, TPR y PVC.



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx