

Ficha técnica máquina de moldeo por inyección de EVA. Tienkang S1-290TC-8S-B.

- Tienkang es líder mundial en la fabricación de máquinas de inyección.
- Las máquinas de moldeo por inyección de EVA de Tienkang brindan gran confiabilidad, calidad, capacidad de producción para la fabricación de suelas de dama, caballero, niño, etc.
- Gran flexibilidad para la fabricación de diseños.
- Novoa cuenta con soporte, servicio técnico y refacciones originales.

Concepto	Unidad de medida	Valor
Número de estaciones	No.	8
Fuerza de prensado	Tons.	190 ton.
Dimensión del soporte del molde (porta moldes)	mm.	290x550x2
Altura del molde	mm.	100~250
Carrera de apertura del porta molde	mm.	350
Placa térmica	No.	4x4
Tipo térmico		Calentador
Poder térmico (Cada estación)	Kw.	12.8
Unidad de inyección	KW	2
Diámetro del tornillo	mm.	60/65
Máximo volumen de inyección	Cm3	1100/1290
Velocidad del tornillo	RPM	0~150 ajustable
Zona térmica del barril	No.	4
Presión de inyección	Kg/cm2	1400/1200
Unidad de calentamiento por inyección	Kw	12.4
Placa térmica	Kw	102.4
Servomotor para hidráulico	Kw	54
Consumo eléctrico total	Kw	168.8
(LXWXH) Dimensiones de la máquina	M	9.6x4.3x2.8
Peso (aproximado)	Tons	34
Corriente	Volts	220
Máquina de inyección monocolor		Sí
Motor hidráulico	Cm3	600

Capacidad del tanque de aceite	L	804
Capacidad de purificación de aceite	L	582
Requerimiento de grúa durante instalación	Tons	8
Torre de enfriamiento (opcional)	Tons	10
Secador automático (opcional)	Kg	50*2
Cargadores automáticos (opcional)	HP	5*2

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnova.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnova.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnova.com.mx

www.rnova.com.mx

****Información de referencia. Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante. Imagen de carácter ilustrativo.**

La presente máquina corresponde a un modelo de inyección de un solo color.

Máquina compuesta por:

1. 4 cilindros de presión directa para unidad de prensado.
2. Diseño de aislamiento especial para ahorro de energía (chiller no requerido).
3. Dispositivo de puerta de seguridad de guardia de protección.
4. Apertura/ cierre de molde controlado por sistema alternado.
5. Sistema de vacío con 2 selección de dos posiciones.
6. Sistema hidráulico con bombas de capacidad variable que ahorran energía.
7. Control de interfase del operador con teclado y monitor.
8. Sistema de control de temperatura PID para unidad de inyección y placas térmicas.
9. Sistema de chequeo electrónico para parámetros de inyección/producción/archivos de información particular por molde.
10. Unidad hidráulica con chequeo de fluidos (nivel de temperatura de filtrado).
11. Caja de herramientas (1 juego), refacciones (1 lote), manual de operación.
12. Secadores automáticos (50 kgs), 2 juegos. Cargadores automáticos de 5 HP (2 juegos).

Notas:

1 año de garantía bajo condiciones normales de operación.

Instalación de la máquina: Hecha por Novoa.

Máquina hecha en China.

Voltaje: 220V, 60HZ, 3PH.



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx