

Tienkang TK-880 SERIES. Máquina rotativa automática de moldeo por inyección directa de calzado “Full Plastic”.

1. Diseño único para la apertura del molde. Al abrir el molde, la cubierta superior del soporte del molde se puede mover 30 mm hacia arriba verticalmente y luego abrirse a 45°. La operación es muy suave y rígida.

2. Se utiliza un mecanismo de índice de “leva conjugada” de diseño especial para que el sistema de transmisión gire la mesa, lo que garantiza una rotación rápida, un posicionamiento preciso y una larga duración.

3. La unidad central de tipo C resistente está diseñada para el funcionamiento del dispositivo de enfriamiento del molde. El sistema de enfriamiento es muy eficiente.

4. El circuito hidráulico de control de caudal y presión proporcional se utiliza en el sistema y coincide con el sistema de control eléctrico del monitor. Controla la presión de inyección individual y la velocidad de cada estación de trabajo.

5. Los excelentes arreglos para combinar el circuito hidráulico y el control eléctrico acortan el tiempo de espera y aumentan la productividad.

6. El diseño especial del cilindro de sujeción del molde tipo C junto con el mecanismo de junta universal asegura el equilibrio de la fuerza de sujeción del molde y aumenta la vida útil del molde y del cilindro.

7. Un juego de TK-880 puede sustituir a cinco juegos de máquinas de moldeo por inyección horizontales tradicionales para ahorrar inversión en equipos, consumo de energía eléctrica y mano de obra; mientras tanto, para aumentar la producción y los beneficios.

8. Productos: Aplicable a la fabricación de diversos productos plásticos y suelas ... etc.

9. Material: Adecuado para utilizar material termoplástico espumoso o no espumoso como PVC, TPR... etc.

Especificaciones técnicas:



Tipo		880-10S
Item	Unidad	Especificaciones
Número de estaciones	Estaciones	10
Máxima presión de inyección	kg/cm ³	599
Máximo volumen de inyección	cm ³	1325
Fuerza de prensado	Tons	100
Dimensión del molde (L*W*H)	mm	400x320
Altura del molde	mm	200
Dimensiones de la máquina (L*W*H)	m	5.9x2.3x2.1
Nota: Información de referencia. Las especificaciones pueden variar sin previa notificación por parte del fabricante.		

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email:

guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx



R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx

CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx

www.rnovoa.com.mx